

**СТАНДАРТНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА  
СЕБАЦИНОВУЮ КИСЛОТУ****TECHNICAL DATA SHEET  
SEBACYLIC ACID****СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ: КИТАЙ****ORIGIN: CHINA**

Показатель / Parameter	Значение / Standard Value
Appearance Внешний вид	White Белый
Basic substance content, min % Массовая доля основного вещества, не менее %	99.5
Moisture Content, max, % Массовая доля влаги, не более, %	0.3
Ash content, %, max Массовая доля золы %, не более	0.04
Melting point, °C Температура плавления, °C	131-134.5

**Упаковка / Packing:** мешки, 25 кг нетто / bags, net weight 25 kgs.**Применение:** используется для производства холодостойких пластификаторов, таких как диоктилсебацат и пр. Также, применяется в производстве полиамидных пластиков. Стабилизатор в алкильных смолах, малеиновых и других эфирах, полиуретанах, лакокрасочной промышленности.**Uses:** is used in production cold resistant softeners, such as dioctyl sebacate and others. Also, is applied in manufacture of polyamide plastics. As stabilizer in alkyl resins, maleic and other ethers, polyetherane, paint and varnish industry.**India**  
707 Jaina Tower 1  
District Centre Janak Puri  
New Delhi 110058  
Phone / fax: +91 11 455 78143  
+91 11 455 78142**China**  
Suite 2202, Bldg.A, Jianwai SOHO  
39 East 3<sup>rd</sup>-Ring Road,  
Chaoyang District, Beijing, China  
Phone / fax: +86 134 88732273  
+852 301 01218**Российский офис**  
АО «ХимПартнеры»  
115054, Москва, Б. Строченовский пер., д.7  
Телефон: +7 495 710 8642  
Факс: +7 495 745 7829